



Аппарат высевальной 509.046.4960-03

- 1 | Звездочка 509.046.1280А-01
- 2 | Шатун 509.046.4247А
- 3 | Эксцентрик 509.046.107Б
- 4 | Втулка 509.046.6096
- 5 | Кольцо В47 DIN 472 (ДСТУ ГОСТ 13943:2008)
- 6 | Подшипник 160204 ГОСТ 8882-75
- 7 | Кольцо 509.046.899
- 8 | Ось 509.046.6203-01
- 9 | Ось 509.046.6334
- 10 | Корпус 509.046.0037
- 11 | Крышка 509.046.0036
- 12 | Вал 509.046.668А

- 13 | Щиток 509.046.0033
- 14 | Щиток 509.046.4790А
- 15 | Звёздочка 509.046.1280А
- 16 | Шайба 509.046.4248
- 17 | Винт В.М5-6gx20.58.019 DIN 7985 (ДСТУ ГОСТ 17473:2008)
- 18 | Ролик СУПА 00.016
- 19 | Кольцо В20 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)
- 20 | Гайка М8-6Н.6.019 DIN 315 (ДСТУ ГОСТ 3032:2008)
- 21 | Крышка 509.046.081Г
- 22 | Прокладка 509.046.031
- 23 | Винт В.М4-6gx12.58.019 ДСТУ ГОСТ 17473:2008
- 24 | Диск 509.046.4568
- 25 | Сбрасыватель 509.046.0086
- 26 | Фланец 509.046.4192
- 27 | Заслонка 509.046.4215
- 28 | Корпус 509.046.3010-03
- 29 | Крышка 509.046.1320
- 30 | Эксцентрик 509.046.107А
- 31 | Ручка 509.046.4810
- 32 | Циферблат 509.046.4001
- 33 | Заслонка 509.046.1400В
- 34 | Ворошилка 509.046.3090А
- 35 | Рычаг 509.046.3080
- 36 | Ворошилка 509.046.4191
- 37 | Пружина 509.046.684
- 38 | Шплинт 5x50.019 ГОСТ 397-79
- 39 | Болт М8-6gx25.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 40 | Шайба С 8.01.10.019 ГОСТ 6958-78
- 41 | Гайка М8-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 42 | Масленка 1.2Ц6хр ГОСТ19853-74

- 43 | Шайба С.6.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 44 | Винт М6-6gx30.58.019 ГОСТ 17473-80
- 45 | Гайка М6-6Н.8.019 ДСТУ ГОСТ 5915:2008
- 46 | Винт 509.046.681-01
- 47 | Штырь 509.046.678
- 48 | Шплинт 2x16.019 ГОСТ 397-79
- 49 | Шайба С 6.01.10.019 ГОСТ 6958-78
- 50 | Уплотнение 509.046.067
- 51 | Штырь 509.046.676А
- 52 | Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 53 | Винт ВМ6-6gx12.58.019(ДСТУ ГОСТ 17473-2008)
- 54 | Планка 509.046.494
- 55 | Пружина 509.046.686
- 56 | Болт М6-6gx30.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 57 | Кронштейн 509.046.4006
- 58 | Болт М6-6gx14.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 59 | Пружина 509.046.685
- 60 | Штырь С 4.610-06
- 61 | Шплинт 2,5x16.019 ГОСТ 397-79
- 62 | Шайба С.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 63 | Планка 509.046.5067
- 64 | Шплинт 4x50.019 ГОСТ 397-79
- 65 | Болт 509.046.6112