



Устройство транспортное 509.046.8700 (509.046.8700-01)

- 1 | Брус 509.046.8540
- 2 | Стойка 509.046.8720
- 3 | Стойка 509.046.8730
- 4 | Гайка М20-6Н.6.019 DIN 935 (ДСТУ ГОСТ 5918:2008)
- 5 | Шайба 509.046.4075
- 6 | Втулка 509.046.6004
- 7 | Колпачок Н 130.02.408
- 8 | Манжета 1.2-55x80-3/1 ГОСТ 8752-79
- 9 | Подшипник 208 ДСТУ ГОСТ 8338:2008
- 10 | Шпонка 509.046.6539
- 11 | Втулка 509.046.6412
- 12 | Вал 509.046.6553

- 13 | Лента светоотражающая красная TWY118
- 14 | Шплинт пружинный С 54.602-02
- 15 | Ось 509.046.6561
- 16 | Серьга 509.046.2420
- 17 | Короб 509.046.2410
- 18 | Ось 509.046.6562-01
- 19 | Ось 509.046.6562
- 20 | Штырь ССГ 00.682
- 21 | Опора 509.046.8750
- 22 | Штырь СМЕ 20.602-01
- 23 | Тяга 509.046.8740
- 24 | Фланец 509.046.8710
- 25 | Штырь 509.046.5630
- 26 | Масленка 1.2.Цбхр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74
- 27 | Шплинт пружинный С 54.602-01
- 28 | Шайба 509.046.4162
- 29 | Винт В.М4-6gx10.58.019 DIN 7985 (ДСТУ ГОСТ 17473:2008)
- 30 | Болт М20-6gx50.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 31 | Гайка М20-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 32 | Кольцо 30x1,5 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)
- 33 | Кольцо 20x1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)
- 34 | Шплинт 4x40.019 ГОСТ 397-79
- 35 | Лента светоотражающая белая TWY 115
- 36 | Шплинт 6,3x56.019 ГОСТ 397-79
- 37 | Шайба С.20.01.10.019 ГОСТ 11371-78