



Колесо СУС 16.6490

- 1 | Шплинт 6,3x80.019 ГОСТ 397-79
- 2 | Шайба ОЗШ 00.4019А
- 3 | Болт М6-6gx10.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 4 | Фланец СУС 12.4299
- 5 | Подшипник 7210А ДСТУ ГОСТ 27365:2008
- 6 | Шина 10,0/75-15,3,Ф-274 130А8НС14 ТУ У 25.1-30253385-027:2008
- 7 | Масленка 2.2.45.Цбхр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74
- 8 | Ступица СУС 12.4570
- 9 | Ось 16.6116
- 10 | Подшипник 7208А ДСТУ ГОСТ 27365:2008
- 11 | Колесо 706.3107012 (заготовка)
- 12 | Прокладка СУС 00.051
- 13 | Шплинт 5x63.019 ГОСТ 397-79
- 14 | Гайка М24x2-6Н.04.019 DIN 937 (ДСТУ ГОСТ 5919:2008)
- 15 | Шайба Н 080.11.004
- 16 | Колпачок СУС 12.4301
- 17 | Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 18 | Гайка 400.00.662
- 19 | Болт СУС 00.671
- 20 | Манжета 2.2-70x95-1/1 ГОСТ 8752-79
- 21 | Гайка ОЗШ 00.672