



### Секция СУС 00.1600 Вид Б

- 1 | Корпус 509.046.5990-Т
- 2 | Болт М6-6gx16.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 3 | Гайка М6-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ГОСТ 7042:2009)
- 4 | Болт М6-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 5 | Шплинт 5x40.019 ГОСТ 397-79
- 6 | Вал СУС 00.6006
- 7 | Звездочка СУС 00.2190
- 8 | Натяжник секции ВЕГА ПРОФИ СУС 00.9920
- 9 | Кронштейн СУС 00.090-01
- 10 | Масленка 1.2.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74
- 11 | Щиток СУС 00.2210 или СУС 00.8140

- 12 | Втулка 509.046.033
- 13 | Шайба С.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 14 | Шплинт игольчатый 3,2 оцинкованный DIN 11024
- 15 | Ось СУС 00.6022
- 16 | Каток копирующий СУС 00.6770, СУС 00.6770-01.
- 17 | Каток копирующий СУС 00.130В
- 18 | Чистик СУС 00.413А
- 19 | Болт М8-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 20 | Шайба С 8.01.10.019 ГОСТ 6958-78
- 21 | Гайка М8-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)