



Сница СУС 16.6300

- 1 | Цепь СУС 00.6920-01
- 2 | Болт М20-6gx170.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 3 | Болт М20-6gx50.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 4 | Прицеп СУС 12.3160
- 5 | Гайка М20-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 6 | Болт М12-6gx40.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 7 | Масленка 1.2.Цбхр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74
- 8 | Сница СУС 12.5320
- 9 | Вал СУС 12.6007
- 10 | Шплинт пружинный С 54.602-02
- 11 | Ручка СУС 16.6570
- 12 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)

- 13 | Ручка СУС 00.5080
- 14 | Осъ СУС 00.679-01
- 15 | Шплинт 6,3x56.019 ГОСТ 397-79
- 16 | Болт М6-6gx60.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 17 | Ручка СУС 00.1520
- 18 | Гайка М6-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ГОСТ 7042:2009)
- 19 | Гайка М16-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 20 | Болт М16-6gx55.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 21 | Втулка СУС 00.6096
- 22 | Кронштейн СУС 00.4397
- 23 | Скоба 2М12x174x180/30.5.56.Ц9хр ОСТ 23.2.10-81
- 24 | Кронштейн СУС 12.4244
- 25 | Ручка СУС 00.980А
- 26 | Опора СУС 00.6350
- 27 | Болт М20-6gx240.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 28 | Штырь СУС 00.5070
- 29 | Кронштейн СУС 12.2960
- 30 | Сница СУС 12.5240
- 31 | Сница СУС 16.6240
- 32 | Тяга СУС 16.9070
- 33 | кронштейн сус 12.4549
- 34 | Кронштейн СУС 16.4569
- 35 | Кольцо W 80 PN-81/М-8511
- 36 | Подшипник 180208 ГОСТ 8882-75