



Колесо опорно-приводное СЗН 00.800

- 1 | Гайка Н 130.02.604
- 2 | Шина 5.50-16 ТУ У 25.1-05768898-007-2004
- 3 | Диск с ободом 36-3101010-А2 ГОСТ 10410-82
- 4 | Болт Н 130.02.603
- 5 | Шплинт 6,3х80.019 ГОСТ 397-79
- 6 | Гайка ОЗШ 00.672
- 7 | Шайба ОЗШ 00.4019А
- 8 | Осъ СЗН 00.658
- 9 | Манжета 2.2-45х65-1 ГОСТ 8752-79
- 10 | Корпус СЗН 00.200
- 11 | Подшипник 7208А ДСТУ ГОСТ 27365:2008
- 12 | Кольцо 72х2,5 DIN 472 (ДСТУ ГОСТ 13943:2008)
- 13 | Подшипник 7207А ДСТУ ГОСТ 27365:2008

- 14 | Шайба Н 080.11.004
- 15 | Болт М8-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 16 | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 17 | Ступица СЗН 00.201
- 18 | Гайка М24x2-6Н.04.019 DIN 937 (ДСТУ ГОСТ 5919:2008)
- 19 | Прокладка СЗН 00.001
- 20 | Крышка СЗН 00.407
- 21 | Шплинт 5x40.019 ГОСТ 397-79