



### Аппарат туковысевающий 509.046.10930 (правый)

- 1 | Шнек 509.046.7850
- 2 | Кольцо 20x1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)
- 3 | Подшипник FKL 6004.2S
- 4 | Манжета 1.1-20x40-3/1 ГОСТ 8752-70
- 5 | Болт М10-6gx30.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 6 | Шайба С.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 7 | Кронштейн 509.046.40066
- 8 | Гайка М10-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 9 | Корпус 509.046.10940-01
- 10 | Заслонка 509.046.40058
- 11 | Проставка 509.046.40074

- 12 | Дно 509.046.4706
- 13 | Скоба СТЯ 01.607
- 14 | Пробка 509.046.0031
- 15 | Вал 509.046.6695-01
- 16 | Гайка М6-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ГОСТ 7042:2009)
- 17 | Шайба С 6.01.10.019 ГОСТ 6958-78
- 18 | Болт М6-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 19 | Проставка 509.046.40074-01
- 20 | Корпус 509.046.4980А
- 21 | Скоба 509.046.7860
- 22 | Корпус 509.046.0172
- 23 | Сито СУС 00.9720
- 24 | Крышка СУС 00.036
- 25 | Болт М5-6gx20.88.019.DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7805:2008)
- 26 | Шайба С.5.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 27 | Гайка М5-6Н.8.019 DIN 980 ( ДСТУ ISO 7042:2009)
- 28 | Кронштейн СУС 00.4161
- 29 | Шплинт 2,5x16.019 ГОСТ 397-79
- 30 | Ось 509.046.6488-10
- 31 | Шайба С.6.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 32 | Заклепка 4,8x12-А2/А2 ISO 15983
- 33 | Шарнир СУС 00.4143
- 34 | Болт М6-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 35 | Болт М8-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 36 | Накладка 509.046.40059
- 37 | Болт М6-6gx16.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 38 | Зубчатая планка РNM

- 39 | Винт В.М4-6gx10.58.019 DIN 7985 (ДСТУ ГОСТ 17473:2008)
- 40 | Шестерня 007.012.001.001
- 41 | Кронштейн крепления PNM
- 42 | Шкала 509.046.40049
- 43 | Фиксатор 509.046.40053
- 44 | Вал 509.046.6702
- 45 | Шплинт 4x20.019 ГОСТ 397-79
- 46 | Пружина 509.046.6701
- 47 | Шплинт 4x40.019 ГОСТ 397-79
- 48 | Ручка настройки PNM
- 49 | Планка 509.046.4433
- 50 | Шайба 509.046.40057
- 51 | Высевающий аппарат PNM
- 52 | Заклепка EN ISO 15983 3,2x12-A2/A2
- 53 | Зацеп СУС 00.4368