



Колесо опорно-приводное 509.046.9400 (левое), 509.046.9400-01 (правое)

- 1 | Шплинт пружинный С 54.602-01
- 2 | Гайка М20-6Н.6.019 DIN 935 (ДСТУ ГОСТ 5918:2008)
- 3 | Шайба 509.046.4525
- 4 | Гайка М18х1,5-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 5 | Шина 5.50-16 ТУ У 25.1-05768898-007-2004
- 6 | Диск в сборе 36-3101010-А2
- 7 | Гайка М6-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ГОСТ 7042:2009)
- 8 | Фланец Н 130.02.405
- 9 | Ступица СУС 00.308
- 10 | Шайба 18 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 11 | Болт Н 130.02.603
- 12 | Вал 509.046.6492

- 13 | Колпачок Н 130.02.408
- 14 | Втулка 509.046.6004
- 15 | Гайка М8-6Н.6.019 DIN 315 (ДСТУ ГОСТ 3032:2008)
- 16 | Шайба С.8.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 17 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 18 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 19 | Шайба С.12.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 20 | Шайба СГЖ 433
- 21 | Ролик СУПА 00.016-01
- 22 | ОСЬ СУПА 00.668А
- 23 | Ось СУПА 00.668А-01
- 24 | Щиток 509.046.4533
- 25 | Щиток 509.046.4533-01
- 26 | Шплинт 4х40.019 ГОСТ 397-79
- 27 | Звездочка 509.046.4649
- 28 | Втулка 509.046.6412
- 29 | Манжета 1.1-55х80-3 ГОСТ 8752-79
- 30 | Подшипник 208 ДСТУ ГОСТ 8338:2008
- 31 | Кронштейн 509.046.9370
- 32 | Кронштейн 509.046.9370-01
- 33 | Масленка 1.2.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74
- 34 | Винт В.М4-6gx10.58.019 DIN 7985 (ДСТУ ГОСТ 17473:2008)
- 35 | Шпонка 509.046.6097-03
- 36 | Болт М6-6gx16.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 37 | Корпус 509.046.5990-Т
- 38 | Кольцо стопорное DIN 471-20x1,2