



Вентилятор 509.046.7710 (-01,-02,-03). Нижний вал

- 1 | Шпонка 10x8x20 ГОСТ 23360-78
- 2 | Вал 509.046.6471
- 3 | Болт М10-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 4 | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 5 | Муфта 509.046.1560
- 6 | Винт В.М6-6gx16.58.019 DIN 7985 ДСТУ ГОСТ 17473_2008
- 7 | Шайба 509.046.4032
- 8 | Шайба С 80.407-06
- 9 | Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75
- 10 | Шкив 509.046.3540
- 11 | Втулка 509.046.6137

- 12 | Втулка 509.046.8092-02
- 13 | Кольцо 72x2,5 DIN 472 (ДСТУ ГОСТ 13943:2008)
- 14 | Втулка 509.046.8092
- 15 | Кольцо 509.046.6422-01
- 16 | Гайка M16LN-6H.6.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 17 | Шайба задняя Н 021.09.013
- 18 | Ролик Н 021.09.002
- 19 | Ступица 509.046.694
- 20 | Обойма 509.046.693
- 21 | Шайба 509.046.4031
- 22 | Заклепка 6x40.01.10 ГОСТ 10300-80
- 23 | Болт M16-6gx160.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 24 | Кронштейн 509.046.4554
- 25 | Скоба 2M10x73x115/30.5.56.Ц9хр ГСТ 23.2.10-81
- 26 | Гайка M10-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 27 | Шайба С.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 28 | Шайба С.6.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 29 | Гайка M16-6H.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)