



Штанга (правая)

- 1 | Удлинитель 509.046.8690-02
- 2 | Гайка М16-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 3 | Штанга 509.046.8860-02
- 4 | Шайба С.20.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 5 | Втулка 509.046.8142
- 6 | Гидроцилиндр МС 40_25x160-4.11 ТУ У 29.3.35432630-002_2010
- 7 | Шайба КУН 01.007
- 8 | Дроссель СУС 00.682
- 9 | Ось 509.046.6383
- 10 | Шплинт 4x40.019 ГОСТ 397-79
- 11 | Ось 509.046.6514

- 12 | Ось 509.046.6512
- 13 | Штырь СМЕ 20.602-01
- 14 | Болт М16-6gx140.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 15 | Планка С 84.701-04
- 16 | Упор 509.046.5620
- 17 | Скоба 509.046.6028
- 18 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 19 | Болт М6-6gx60.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 20 | Гайка М6-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ГОСТ 7042:2009)